



- 通過 UTP CAT5E / 6 電纜實時傳輸
- 無需電源
- 帶有母 BNC 連接器，可插拔螺釘端子連接

### 型號：PFM800-4MP

屬性	
傳輸信號	1 路
網線類型	UTP CAT5E/6 (材質: CU)
傳輸距離	HDCVI 720P : max.400m(1312.34ft) 1080P : max.250m(820.21ft) 4M :max.200m(656.17ft)
影像傳輸屬性	
同軸影像連接器	BNC-M
連接方式	RJ45
兼容方式	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
解析度	720P/1080P/4MP
抗干擾	>60db
保護	
ESD	1a 接觸放電等級 3
	1b 空氣放電等級 3
	Per : IEC61000-4-2
同軸線連接器	2KV (一般模式) 依據: IEC61000-4-5
UTP 電纜連接器	2KV (差分模式) · 4KV (一般模式) 依據: IEC61000-4-5
電阻	
BNC Male 阻抗	75 歐姆
UTP 電纜線阻	100 歐姆
結構	
重量	25 克 ( 0.06lb ) /1 對
外型尺寸	173mmx21mmx20mm
外殼	ABS
顏色	黑
穩定性	
MTBF	>10000h
環境	
工作溫度	-10°C ~ + 55°C ( -14°F ~ + 131°F )
工作濕度	<95%RH
儲存溫度	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)