

# 1 埠 SFP + 8 埠 RJ45 網路光電轉換器



- 8 埠 10/100/1000Mbps-TX 自動偵測模式的 RJ-45 埠
- 1 埠 1000 Mbps-FX SFP (Mini GBIC) 光纖接口
- 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z/ab、IEEE 802.1d 標準
- 支援全雙工或半雙工流量控制，具自動協商功能
- 支援自動 MDI/MDI-X
- 光纖傳輸距離最遠可達 20 公里
- 即插即用設計，安裝簡便，利於維修故障排除



## 型號：OC-108G-SFP

### 規格

速率	10/100/1000Mbps
接口	8 埠 10/100/1000Base-T RJ-45 1 埠 1000Base LC SFP 光纖接口
標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1d
傳輸距離	單模光纖：20 公里 RJ-45 網路線 Cat.5/5E/6 UTP/STP 最遠可達 100 公尺
指示燈	PWR(電源)、Act/Link (數據傳輸)
電源供應	DC5V 1A 或 DC5V 2A
功率消耗	3.5W
防雷保護	多級保護 (3000V)
工作溫度	0°C~70°C
尺寸	230×98×28mm
重量	490g

### 選購配件



## OC-SFP-2LC

1. 25Gbps SFP (Mini GBIC) 光纖模組

- ◆ LC 雙芯單模 SFP 光纖模組，速率 1.25G，波長 1310nm~1550nm，距離 20km

### 尺寸

