

# IPC 網路影像監控綜合測試儀



小巧輕便，防撞抗摔

- 4 英寸 960x640 高清全視角 IPS 螢幕+全新系統，更清晰流暢
- H.265/H.265+，4K 主碼流測試，1200W 網路攝影機測試
- 極速 ONVIF，生成測試報告、自定義修改通道名稱等
- AutoHD，自動檢測所接入高清攝影機類型和分辨率
- 升級同軸高清 4.0，TVI/CVI/AHD 8MP 測試
- 多路預覽，可同時支援 9 路攝影機實時預覽

型號：IP04V6

規格	
螢幕	4 英寸，IPS 高清全視角 IPS 電容式觸控螢幕，分辨率 960x640
網路端口	10M / 100M / 1000M 自動偵測
WIFI	內建無線 WIFI，速率 150M，接收無線網路攝影機圖像等
網路	乙太網路，10M / 100M / 1000M 自動偵測 內置無線 WiFi，速率 150M
H.265 主碼流測試	硬體解碼，支援觀看 H.265 主碼流測試攝影機圖像，最高支援 4K (3840 × 2160) 分辨率，可測試 1200W 攝影機
鏡頭模擬	模擬 "2.8/3.6/4/6/8/12/16/25mm" 鏡頭畫面顯示區域
對焦信息測試	攝影機對焦信息，傳輸信號質量，圖像質量測試
IP 搜尋	全網段尋找攝影機 IP 地址
極速 ONVIF	自動登錄播放圖像，支持修改 IP 地址，通道名稱，生成測試報告等。
Auto HD	AUTO HD 可自動識別 AHD/CVI/TVI/CVBS 等攝影機並圖像顯示，同軸控制、選單調用等
TVI 4.0 影像信號測試	1 路 TVI IN BNC 輸入，分辨率支援 720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30fps，2048x1536p 18/25/30fps，2688x1520p 15fps，2560x1440p 15/25/30fps，2592x1944P 12.5/20FPS/3840 x 2160P 12.5/15 FPS
CVI4.0 影像信號測試	1 路 CVI IN BNC 輸入，分辨率支援 720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30fps，2560x1440p 25/30 fps/ 3840 x 2160 12.5/15 FPS
AHD4.0 影像信號測試	1 路 AHD IN BNC 輸入，最高分辨率支援 720p 25/30fps，1080p 25/30fps，2048x1536p 18/25/30fps，2560x1440p 15/25/30fps，2592x1944P 12.5/20FPS /3840 x 2160P 15FPS
SDI2.0 影像信號測試	1 路 HD-SDI/EX-SDI IN BNC 輸入，分辨率支援 720p 25/30/50/60fps，1080p 25/30/50/60fps，1080i 50/60fps，EX-SDI:2560*1440P 25/30FPS,3840*2160P 25/30Fps
CVBS 影像信號測試	1 路影像 BNC 輸入，1 路影像 BNC 輸出，支援 PAL/NTSC 制式
網線 TDR 測試	測試網線狀態、長度、衰減、反射率、阻抗，攝影機時延偏離等參數

## 型號：IP04V6

圖像放大	支援模擬高清影像放大，IP 網路攝影機圖像放大和移動
影像拍照、錄像、相片瀏覽、錄像回放	對測試畫面進行截圖、錄像，支援中文命名保存，相片瀏覽、錄像回放操作
PoE 電源輸出	48V PoE 電源輸出，最大功率 25.5W
DC 12V 電源輸出	輸出 12V 最大直流電流約 3A，為攝影機提供臨時工作電源
下拉選單	PoE 電源開關、儀表 IP 設置、WLAN 開關、LAN 口流量監控等功能可快速開啟測試
聲音測試	輸入一路聲音信號，測試聲音是否正常，可錄音保存。一路聲音輸出，用於連接耳機
雲台控制測試	支援 RS485，速率 600-115200bps。支援 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
UTP 網線測試	測試任意兩線或兩線以上的網線，螢幕上顯示連接順序和網線編號
協議代碼捕捉	內建串口工具，可接收、顯示控制設備發出的 RS485 協議代碼數據，也可發送十六進制代碼
PoE/PSE 電壓測試	顯示供電電壓的大小及線路連接情況
TDR 斷點和短路測量	測量 BNC 線、網線、電話線等線纜斷開或短路的位置。曲線圖和數值同時顯示
數字萬用表	數值和儀錶盤同時顯示，支援一鍵生成測試報告。AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容測試、二極管測試、通斷測試等，測試速度 3 次 / 秒，讀數範圍 -6600 ~ +6600
外接電源	DC 12V ( 1A )
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 3300mAh
充電	一次充電 3-4 小時，可正常使用 8 小時
操作設置	電容式觸控螢幕，中文、英文 OSD 選單，可選
自動待機	關閉/5-30 分鐘
工作溫度	-10°C ~ +50°C
工作濕度	30%-90%
尺寸	204mm x 123mm x 38mm
重量	0.6kg