



- 5 吋 IPS 觸控螢幕，解析度 1920x1080
- 支援 H.264、H265、4K 主碼流測試和 4K IP 攝影機測試
- 支援 8MP 高清攝影機 AHD/CVI/TVI 測試以及 UTC 控制功能
- Auto HD 可自動偵測並顯示高清攝影機的來源類型和解析度
- 支援 ONVIF/IP 攝影機一鍵測試、修改 IP 位址、用戶帳號密碼
- 4K30F HDMI 輸入和 VGA 輸入
- UTP 網路線及 TDR 測試功能
- 內建 WIFI 可供 IP 攝影機測試、下載 APP、再線升級
- 音頻輸入測試且可錄音保存
- DC12V/3A 和 POE48V 供電輸出
- 高亮度 LED 照明燈

型號	L-OC-5100
螢幕規格	5吋IPS觸控螢幕，解析度1920x1080
網路端口	10/100/1000 Mbps 自動調整、內置 WIFI 功能、速率 150M，可測試無線網路攝影機
H265.主碼流測試	硬鍵解碼，支援 H.264/H.265 主碼流測試攝影機圖像，解析度高達 4K
IP 攝影機	支援跨網段測試，ONVIF(帶 PTZ 雲台控制)協議攝影機測試 ACTi、大華、海康、三星、天地偉業、柯達等一百多個品牌私有協議攝影機測試，解析度高達 4K，向下兼容
IP 搜尋	全網段尋找 IP 攝影機位址
極速 ONVIF	自動登錄播放影像，可修改 IP 位址，通道名稱且可製作測試報告
海康、大華測試工具	可批量開啟、修改 IP 位址、修改用戶帳號密碼、客製化修改通道名稱
Auto HD	可自動偵測 CVBS/AHD/CVI/TVI 等攝影機的圖像顯示，帶有 UTC 功能，可修改攝影機數值
AHD/CVI/TVI 測試	AHD、CVI、TVI 解析度高達 8MP，向下兼容
HDMI 輸入	1 路 HDMI 輸入，解析度高達 4K30fps 並支持音頻輸入
VGA 輸入	1VGA 輸入，解析度高達 1920x1200p 60fps
音頻輸入	1 路音頻輸入，測試聲音是否正常也可錄音保存
影像放大	支援類比高清影像放大；IP 攝影機影像放大和移動
影像拍照、錄影 相片瀏覽、回放	對策是畫面進行截圖、錄影、瀏覽及回放等操作，支援中文檔名儲存
網路線 TDR 測試	測試網路線線對狀態、長度、衰減、阻抗、反射率以及千兆攝影機時延偏移
UTP 網路線測試	測試任意兩線或以上的網路線，可檢測網路線哪一端錯誤，螢幕上會顯示連接順序和網路線編號
電源輸出	DC12V/3A 或 48V POE 電源輸出，最大功率 25.5W
下拉選單	POE 開關電源、儀表 IP 設置、WLAN 開關 LAN 口流量監控等功能，可快速開啟測試
外部儲存	可接外部 SD 卡，最大支援 32G，可用於儲存照片、影片等資料
雲台控制測試	支援 RS485，速率 600-115200bps，支援 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等 30 多種介面
介面代碼捕捉	內鍵串口工具，可接收並顯示控制設備發出的 RS485 介面代碼數據，也可發送十六進位代碼
電源管理	顯示 DC12V/1A/鋰電池 7.4V/3350Ma，可正常使用 5 個小時
操作設置/自動待機	電容式觸控螢幕、中英文 OSD 菜單/關閉/5~30 分鐘(可調整)
工作環境	溫度:-10~+50°C/濕度:30~90%
產品尺寸	183x100x36.5mm
尋線功能(可選配)	尋線和排序同時測試，查到網路線後接到 UTP 口，螢幕直接顯示網路線線序