

- . 1/2.9" 2百萬SONY CMOS百萬像素晶片
- . AHD 1080P / 3D/2D降噪 / NTSC/ PAL可選
- . UTC功能選配(可作選單內容調整數值)
- . 線控可選擇百萬AHD 或 類比1280H輸出
- . 雙玻璃模組，有效解決白霧、光暈、水氣、油氣
- . 內部可放置周邊設備，防水施工方便



型號	OC-3237A
攝像元件	1/2.9 "SONY CMOS SENSOR ( IMX323 )
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	1928(H) 1088(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~ 1/500,00 秒
最低照度	0.01 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS ( 出廠設定:AHD 模式輸出 )
影像錄影占用空間	1H ? 1.506GB
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	75~80 M
同軸電纜傳輸距離	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離	200 公尺
語言	中文/英文/等12國語言
OSD選單	UTC功能
紅外LED投射距離	陣列式6顆 LEDs · 約20~30米 (850nm)
工作條件	溫度：-10 C~+50 C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V 10%
耗電量	IR OFF 90 mA (Max) / IR ON 700mA (Max)
外形尺寸	135mm(W) x 106mm(H) x 316mm(L)
重量	1350g