

防爆不銹鋼防護罩(含紅外線投射)

Anti-Explosion Stainless Steel Housing W/IR

OC-3825



## 產品功能特性

- Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IP68
- 後蓋出線接口, 可依客戶需求訂製
- 攝影機支架, 可依客戶需求訂製, 靈活應用
- 使用高亮度紅外燈板, 照射距離可達 30 米
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境或較危險環境等等

## 產品規格

型號	OC-3825
機構規格	
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (AIS304)
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解
防爆標準	符合國際標準 Exd II C T6
本體密閉標準	符合國際防
風扇	N/A
加熱器	N/A
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS 304)
溫控開關	N/A
外部接口	不銹鋼防爆接口 NPT 1/2" 4 分 or 3/4" 6 分接口(選配)
外部螺絲孔位	不銹鋼螺絲
IR 投射距離	36 顆紅外燈/可照射距離 30 米
視窗	高密度強化玻璃 5mm
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
本體尺寸	N/A
外觀尺寸	250mm(長)*130mm(寬)*130mm(高) 含遮陽罩
不銹鋼支架	(選配)

不銹鋼支架尺寸	N/A	
內部可用尺寸	N/A	
電源輸入	AC100~240V, AC24V 50Hz/60Hz (選配)	
影像規格		
影像	系統	嵌入式 LINUX 系統
	影像感測器	1/2.9" 2M CMOS sensor
	最低照度	彩色: 0.01 <a href="#">Lux@F1.2</a> / 黑白: 0.001 Lux@F1.2
	電子快門	1/50(1/60)sec - 1/10000 sec
	鏡頭	3.6mm~8mm 定焦鏡頭 / F1.4
	日夜切換功能	內建 ICR 支援日夜切換功能
壓縮格式	影像壓縮格式	H.264
	碼流	支援雙碼流 / 主碼流 1920x1080 ; 1280x720 ; 子碼流 720x480
	聲音壓縮格式	G.711a
網路	網路協議	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
	智能警報	移動偵測, 影像遺失, IP 位址衝突
	ONVIF	相容 ONVIF 協議
	手機監控	iOS / Android 系統
硬體接口	網路端口	RJ45 10/100M x 1
	聲音輸入/輸出	輸入 x 1 / 輸出 x 1