

SONY 1080P針孔攝影機

- 輸出影像可切換AHD/TVI/CVI及CVBS(960H)模式。
- PCB抗氧化設計及8KV 防靜電/雷擊保護。
- 直接延用舊線路升級HD畫質，不需要重新佈線。
- 支援UTC(同軸)OSD選單功能，自行調整設定更方便。
- 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。
- 指撥四切線可直接切換AHD/CVI/TVI/CVBS。



型號	OC-7271H
影像感應元件	1/2.9" SONY Exmor IMX323 2M CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 1080P /CVBS 1000TVL
總圖數	2001(H)*1121(V) 2.24M Pixels
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.07Megapixel
最低照度	0.01 Lux / F1.0、B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.7MM 2MP 針孔鏡頭
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2D/3D降噪	低/中/高
幀累積	自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30設定可選)
影像亮度	0-100可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15可調
OSD語言	英文/中文/西班牙/義大利/俄語/土耳其/荷蘭/波蘭/葡萄牙/德語
影像輸出	1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
尺寸	38mm*38mm*16mm
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD 100mA