

主要特點：

SONY 1/2.7" CMOS 2百萬像素晶片
 1080P 360度全景攝影機
 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
 UTC功能
 線控可選擇百萬AHD/TVI/CVI or 類比 960H輸出
 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
 3D/2D降噪
 NTSC/ PAL可選
 技術規格：

真正日/夜 HD-AHD200 萬畫素全景攝影機



型號	OC-AHD-518/1080P
攝像元件	1/2.7 "CMOS
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	1.8mm
有效像素	1928(H)×1088(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
最低照度	0.01 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
IR Cut	有
影像錄影占用空間	1H ≈ 1.506GB
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文/等 12 國語言
OSD選單	UTC 功能
紅外LED投射距離	陣列式 6 顆 LEDs · 約 15-20M
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁擠型外殼
外形尺寸 (直徑x高)	120mm x 70mm
重量	350g