

5MP 類比高清紅外線半球攝影機

- 5百萬畫素 2560 × 1944 解析度
- AHD、TVI、CVI、CVBS 4合1 影像訊號輸出
- 2.8 mm、3.6 mm、6 mm 定焦鏡頭(可選)
- 智慧型紅外線·夜間亮度均勻·防止影像曝光
- 紅外線距離 30 米·IP67 防水等級



型號：HW-502D

【產品規格】

| 攝影機 | |
|--------------|--|
| 攝像元件 | 5MP CMOS |
| 有效像素 | 2560(H)×1944(V)·5百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30 s to 1/50,000 s |
| 最低照度 | 彩色 0.01Lux ; 0Lux@IR on |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 可達 30 米 |
| IR 開/關控制 | 自動/彩色/黑白 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm/2.8mm/6mm |
| 視野角度 | 2.8 mm, H: 85°,V: 63°,D: 110° 3.6 mm, H: 80°,V: 63°,D: 105° 6 mm, H: 57°,V: 43°,D: 72° |
| 對焦控制 | N/A |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 調整角度 | 水平 :0°~360°; 傾斜 :0°~75°; 旋轉:0°~360° |

| 影像 | |
|----------|---|
| 影像碼流模式 | TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080p@30fps, AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, CVI: 4M@30fps, |
| 影像輸出 | AHD、TVI、CVI、CVBS 切換 |
| 背光模式 | 背光補償/數位寬動態 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 智慧紅外線 | Smart IR |
| 介面 | |
| 影像輸出 | 1 路 BNC 類比高清輸出 |
| 聲音 | N/A |
| 電源&環境&外觀 | |
| 電源供應 | 12 VDC±25% |
| 電源功耗 | Max. 4.3 W |
| 工作環境 | -40°C to 60°C , Humidity: 90% |
| 防護等級 | IP67 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm |
| 淨重 | 0.289kg |