

- . 200萬像素寬動態CMOS感測器
- . 30FPS @ 10800p 1920x1080
- . 30 Pcs微晶陣列紅外線LED燈，有效距離可達35米
- . 內建ICR紅外線濾片功能日夜自動切換
- . H.264影像壓縮技術，支援雙碼流
- . 支援多種網路瀏覽器 (IE/ Chrome/ Firefox/ Safari)
- . 支援3G/3.5G手機監控 (iPhone,Windows, Android)
- . 援位移偵測、網路遮罩、影像遺失、異常處理
- . IP66防水等級 / 支援多國語言 / 相容ONVIF協議
- . 搭配先進的電動鏡頭，可透過網路及主機端屏幕控制. 界面控制鏡頭場景遠近攝影機會自動調整焦距並提供最清晰畫面給使用者



攝影機	OC-I8720ML-AF
系統	嵌入式LINUX 系統
影像感測器	1/2.8" SONY 2M CMOS
最低照度	IR OFF 0.01 Lux@F1.2
	IR ON 0.001 Lux@F1.2
電子快門	1/50(1/60) sec ~ 1/10000 sec
鏡頭	2.8-12mm 二百萬像素電動變焦鏡頭 / F 1.4
紅外線 LED	30pcs 高效能微晶陣列紅外線LED燈板，有效距離可達 35米
日夜切換功能	ICR紅外線濾片功能日夜自動切換
影像壓縮格式	H.264 雙碼流
主碼流	1920x1080 / 1280x720
子碼流	720x480
聲音壓縮格式	G.711a
聲音輸入/輸出	選配
網路端口	RJ45 10/100M
網路協議	RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
智能警報	移動偵測，影像遺失，IP位址衝突
ONVIF	相容ONVIF 協議
手機監控	iPhone/windows/Blackberry/Symbian/Android
PoE	選配
電源	DC12V 10% 1A
工作溫度	-10°C~50°C
儲存溫度	-20°C~50°C
工作濕度	90%, relative humidity
防水等級	IP66
尺寸	Ø 75mmx225mm
重量	400g