

## SONY 1/2.8" 2百萬CMOS百萬像素晶片

- AHD 1080P
- 同軸電纜、RJ45網路絞線傳輸
- UTC功能選配(可作選單內容調整數值)
- 線控可選擇百萬AHD or 類比 1280H輸出
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 3D/2D降噪
- NTSC/ PAL可選



型號	TON-AHD227H
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30FPS
鏡頭選擇	Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	Approx. 2.0M pixels
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制 (默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償 (BLC)	AUTO
自動白平衡 (AWB)	AUTO
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
訊號雜訊比	48Db (自動增益控制 :關)
電子快門 (AES)	Auto/1/60 (1/50) ~ 1/100,000 秒
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
影像輸出	AHD or 類比訊號輸出
IR Cut	有
影像錄影占用空間	1min ? 27MB
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	20~30M
同軸電纜傳輸距離	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離	200 公尺
Language 語言	中文 / 英文 / 等12國語言
O.S.D.選單	UTC功能選配
紅外LED投射距離	陣列式6顆 LEDs, 約40~60米 (850nm)
工作條件	溫度 : -20 C - +50 C · 濕度 : 85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 10 mA (Max) / IR ON 600mA (Max)
外形尺寸 (直徑 x高)	316 mm(L) x 135 mm(W) x 106 mm(H)
重量	About 1350 ± 10g