



- H.265/H.264 編碼器解碼
- 最大 200Mbps 輸入頻寬
- 高達 8MP 解析度預覽和回放
- 高達 2 路@4K / 8 路@1080P 解碼
- HDMI / VGA 同步影像輸出

型號：DHI-NVR4232-4KS2

系統	
主處理器	四核心處理器
運作系統	內建 LINUX
音頻與影像	
IP 攝影機輸入	32 路
雙方對講	1 路輸入, 1 路輸出, RCA
顯示	
端口	1 HDMI, 1 VGA
解析度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
多重螢幕顯示	1/4/8/9/16/25/36
OSD	攝影機標題, 時間, 影像遺失, 攝影機鎖, 動作偵測, 紀錄
錄影	
壓縮	H.265/H.264
解析度	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P
錄影率	200Mbps
位元率	16Kbps ~ 20Mbps 每路
錄影模式	手動, 行事曆(一般, 持續)(影像偵測: 動作偵測, 篡改, 影像遺失), 停止
錄影間隔	1~120 分(默認: 60 分), 預錄: 1~30 秒 後期紀錄: 10~300 秒
影像偵測與警報	
觸發事件	紀錄, PTZ, 巡視, 警報輸出, 影像推送, 電子郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器和螢幕提示
影像偵測	影像偵測, MD 區: 396(22x18), 影像遺失篡改
警報輸入	4 路
繼電器輸出	2 路
回放和備份	
回放	1/4/9/16
搜尋模式	時間/日期, MD 和精準搜尋(精準至秒), 智能搜尋

回放功能	播放, 暫停, 停止, 倒帶, 快速播放, 慢播放, 下一步, 文件, 上一個文件, 下一個攝影機, 上一個攝影機, 全螢幕, 重複, 隨機播放, 備份選擇, 數碼變焦
備份模式	USB/網路
第三方支援	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 等等
網路	
端口	1 RJ-45 端口 (10/100/ 1000Mbps)
乙太網路	1 個獨立 1000Mbps 乙太網端口
PoE	N/A
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP 搜尋 (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS 等)
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存	
內部 HDD	2SATA III 端口, 高達 10TB 容量/每個 HDD
HDD 模式	單一
補助端口	
USB	2 USB 端口(1 USB2.0, 1 USB3.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
電源	
電源	DC12V/4A
消耗功率	<6.9W (不含硬碟)

環境	
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
保存環境	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
結構	
尺寸	1U, 375mm×281.5mm×56mm(14.8" x 11.1" x 2.2")
重量	1.6kg (3.5 lb)(不含硬碟)

尺寸

