

- 支援IEEE802.3 · IEEE802.3u標準
- 接口：1 \* RJ45 10 / 100Mbps，1 \* BNC
- 支援RG59同軸電纜：400m / 100Mbps · 1000m / 10Mbps
- 通過同軸電纜支援遠距離電源傳輸
- 支援MDI / MDIX

## EOC延長器



Model		DH-LR1002		
功能端口	1*10/100 Mbps Base-TX、BNC*1			
消耗功率	<1W			
傳輸頻寬	RG59同軸: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps			
PoE Protocol	依ePoE交換機的電源輸入			
網路標準	IEEE802.3, IEEE802.3u			
防雷	Common Mode 6KV / Differential Mode 2KV			
溫度	-40°C-60°C			
濕度	0%~95%			
重量	28.3g			
尺寸	56mm×27mm×21mm			
Cable 長度 (m)	頻寬 (Mbps)	PoE最大負載能力 (W)	Hi-PoE最大負載能力 (W)	網路操作模式
100	100	25.5	50	IEEE/E100
200	100	25.5	30	E100
300	100	18	18	E100
400	100	15	15	E100
500	10	12	12	E10
800	10	6	6	E10
1000	10	5	5	E10
ePoE開關電源電壓為48V。電纜是RG59同軸電纜，100m直流阻抗不大於5Ω。				
100	100	25.5	52	IEEE/E100
200	100	25.5	48	E100
300	100	25.5	30	E100
400	100	20	23	E100
500	10	16	16	E10
800	10	10	10	E10
1000	10	8	8	E10
ePoE開關電源電壓為53V。電纜為RG59同軸電纜，100m直流阻抗不大於5Ω。				