



- 提供三個箭頭指示方向。
- 紅色/綠色雙色顯示。
- 最多顯示 3 個箭頭和 9 位數字。
- 兩個 RS485 端口和一個 100Mb 乙太網端口。
- 符合 ROHS 和 CE 認證。

型號：IPMPGI-110/120/130AC

產品規格			
產品	IPMPGI-110AC	IPMPGI-120AC	IPMPGI-130AC
功能			
級聯	支援		
工作模式	支持離線計算可用停車位數量		
顯示內容	箭頭 (前·左·右) + 數字 (每個方向 3 位)		
端口			
螢幕	支持紅/綠雙色顯示		
RS485	2		
網路	1*100M RJ45 port		
一般			
工作溫度	-30°C~60°C		
濕度	10~90%RH		
入侵保護	IP50		
氣壓	86k Pa~106k Pa		
電源	AC 90V~264V		
消耗率	<15W	<25W	<35W
尺寸	346.8*195.0*75.2	650.8*195.0*75.2	954.8*195.0*75.2
安裝	吊掛式		
	產品	說明	
室內 LED 螢幕	DHI-IPMPGI-110AC	1 箭頭，3 位數，LED 室內螢幕	
	DHI-IPMPGI-120AC	2 箭頭，6 位數，LED 室內螢幕	
	DHI-IPMPGI-130AC	3 箭頭，9 位數，LED 室內螢幕	

尺寸

