



AHD 紅外線攝影機

OC-3B38A



- 輸出影像可切換 AHD (1080P)及 CVBS(960H)模式
- PCB 抗氧化設計及 8KV 防靜電/雷擊保護
- 直接延用舊線路升級 HD 畫質，不需要重新佈線
- 8 顆 28 Mil 大功率 LED，投射距離可達 40 米
- 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明
- 支援 UTC(同軸)OSD 選單功能，自行調整設定更方便
- 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用
- 按鈕:按 3-5 秒切換 CVBS / AHD

規格

影像感應元件	1/2.9" SONY Exmor IMX323 2M CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 1080P /CVBS 1000TVL
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel
最低照度	0.1 Lux / F1.0、B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	4MM、6MM、8MM F2.2 / 2.8~12MM F1.4
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2D/3D 降噪	低/中/高
幀累積	自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30 設定可選)
影像亮度	0-100 可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15 可調
OSD 語言	英文/中文/西班牙/義大利/俄語/土耳其/荷蘭/波蘭/葡萄牙/德語
紅外線壽命	平均 10000 小時
發光元件	850nm 8 PCS 矩陣燈
影像輸出	1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP66
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓 7-25V)/AHD IR ON 700mA
工作溫度	-10°C ~ 50°C

