



- 二層網絡管理 PoE 轉換器
- 支援 IEEE802.3af, IEEE802.3 標準
- 支援 Hi-PoE 60W
- 網路冗餘: STP/RSTP/MSTP
- 支援 IPv4/IPv6, and DHCP
- 網路管理基於 SNMP
- 配置: Web, Telnet, CLI 命令
- QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS 增加確定性
- 增強網路安全性 IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS 和 SSH/SSL
- 大數據緩存(4M), 即時傳輸
- MAC 自動學習與老化, MAC 地址表容量為 8k
- EMC 高保護設計

型號：DH-PFS4226-24GT-360

技術規格	
乙太網路端口	24*10/100/1000 Base-T (PoE 供電) 2*100/1000 Base-X
RS232 系列控制	1*RS232 in RJ45 連接器帶控制台電纜, 115.2Kbps, 8,N,1
PoE 總消耗功率	端口 1 和端口 2 支持 Hi-PoE 60W 每個功率≤30W，總功率≤360W
PoE 協議	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
轉換容量	52Gbps
分封轉發率	38.688Mpps
分封緩衝存儲器	4Mb
應用濕度	5%~95%
電源	AC100-240V, 50/60Hz
防雷保護	一般模式 2KV 差分模式 1KV
工作溫度	-10°C~55°C
尺寸	440mm x300mm x44mm
配件	
PFT3950	1.25G 850nm,500m,LC, 多模式
PFT3960	1.25G 1310/1550nm,20km,LC, 單一模式
PFT3970	1.25G 1550/1310nm,20km,LC, 單一模式
伺服器特色	
系統	使用者名稱/密碼: 管理/管理
	IP 地址: 192.168.1.110/24

PoE 預算	總共小於 360W
MAC 表	8K
NTP	支援
DHCP	支援 DHCP 客戶/伺服器
	支援 DHCP 監聽
VLAN	802.1Q 標準 VLAN
端口聚合	手動聚合/ LACP
鏡像	多對一端口鏡像
流量控制	基於背壓式控制的半雙工; 基於 PAUSE 幀的全雙工
組播	IGMP Snooping v1/v2/v3
保全特色	用戶管理, SSH, HTTPS, SNMP v1 / v2 / v3, ROMN, ACL, IP 源防護, ARP 檢查, 802.1x, 環路保護
生成樹	支援 STP/RSTP/MSTP
LLDP	支援
MAC 表	支援 MAC 地址表配置
QoS	支援基於 CoS / DPL / PCP / DEI 的 QoS 每個端口支持 8 個輸出隊列 支援端口整形 支援端口標記重新標記 支持基於 DSCP 的 QoS
系統維護	支援配置文件上傳/下載 支援更新的數據包上傳 系統日誌
網路管理	網站(http 協議), serial, SNMP

尺寸

