



- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 強大的 32 倍光學變焦
- 星光科技
- 120dB 真寬動態、3D 動態降噪
- 最大限度 · 25/30 fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P
- IP66



## 型號：DH-SD59232-HC-LA

攝像機	
圖像傳感器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
解析度	1920 (H) x 1080 (V) · 2MP
RAM/ROM	256 MB/ 16MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3 秒–1/100000 秒
最小照度	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on)
照明距離	150 m (492.13 ft)
照明器控制	自動/手動
照明器編號	4 (紅外燈)
鏡頭	
焦距	4.5 mm–144 mm
最大光圈	F1.6–F4.0
視野	高度：60.14°–2.75°； V：34.41°–1.54°； D：68.23°–3.16°
光學變焦	32x
對焦控制	自動/半自動/手動
近焦距	0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)
光圈控制	自動/手動
PTZ	
平移/傾斜範圍	平移：0°–360°； 垂直：-15°–+90°； 自動翻轉 180°
手動控制速度	平移：0.1°–300°/s； 垂直：0.1°–200°/s
預設速度	平移：400°/s； 傾斜：300°/s
預設	300
旅遊	8 個 (每次巡視最多 32 個預設)
圖案	5
掃描	5
速度調整	支援
斷電記憶	支援

急速運轉	預設/巡視/軌跡/掃描
協議	DH-SD Pelco-P/D (自動識別)
影像	
解析度	1080P (1920×1080)； 720P (1280×720)； D1 (704 × 576/704 × 480)
幀率	1080P (25/30 fps)； 720P (25/30/50/60 fps) CVI Product Output Mode CVI； TVI； AHD； CVBS
早晚	支援
BLC	支援
寬動態	120 dB
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D/3D
除霧	電子
數位變焦	16x
翻轉	0°/180°
隱私屏蔽	多達 24 個區域
聲音	
壓縮	G.711a； G.711Mu
端口	
模擬輸出	1 個 (CVBS/CVI 輸出 · BNC 端口)
RS-485	1 (波特率範圍：1200 bps–9600 bps)
音頻輸入	1 (線路輸入； 裸線)
報警輸入/輸出	2/1
配置	
電源	DC24V/2.5A ± 25%
能量消耗	基本：9.6W 最大：22W (紅外燈亮 · 雲台旋轉)
工作溫度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
工作濕度	≤ 95%RH
保護	IP66； TVS 6000V 防雷； 浪湧保護

選購配件

安裝示意圖

Included:



PFB300S  
Wall Mount Bracket



PFA110  
Mount Adapter



DC24V/2.5A  
Power Adapter

Optional:



PFA140  
Power Box



PFB300C  
Ceiling Mount Bracket



PFA120  
Junction Box



PFA150  
Pole Mount Bracket



PFA151  
Corner Mount Bracket



PFB303S  
Parapet Mount Bracket

Ceiling Mount	Junction Mount
PFA110 + PFB300C	PFA110 + PFB300S + PFA120
Power Box Mount	Pole Mount
PFA110 + PFB300S + PFA140	PFA110 + PFB300S + PFA150
Corner Mount	Parapet Mount
PFA110 + PFB300S + PFA151	PFA110 + PFB303S

尺寸

