



型號：DHI-NVR5816-4KS2

系統	
主處理器	四核心處理器
運作系統	內建 LINUX
音頻與影像	
IP 攝影機輸入	16 路
雙方對講	1 路輸入, 2 路輸出, RCA
顯示	
端口	2 HDMI, 2 VGA
解析度	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
	HDMI2/VGA2: 1920x1080
解碼能力	4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)
多重螢幕顯示	螢幕一: 1/4/8/9/16 螢幕二: 1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題, 時間, 影像遺失, 攝影機鎖, 動作偵測, 紀錄
錄影	
壓縮	智能 H.265+/H.265/智能 H.264+/H.264/MJPEG
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
位元率	16Kbps ~ 20Mbps 每路
錄影模式	手動, 行事曆(一般, 持續)(影像偵測: 動作偵測, 篡改, 影像遺失), 停止
錄影間隔	1~120 分(默認: 60 分), 預錄: 1~30 秒 後期紀錄: 10~300 秒
影像偵測與警報	
觸發事件	紀錄, PTZ, 巡視, 警報輸出, 影像推送, 電子郵件, FTP, 快照, 蜂鳴器和螢幕提示
影像偵測	影像偵測, MD 區: 396(22x18), 影像遺失篡改
警報輸入	16 路
繼電器輸出	6 路

回放和備份	
回放	1/4/9/16
搜尋模式	時間/日期, 警報, MD 和精準搜尋(精準至秒)
回放功能	播放, 暫停, 停止, 倒帶, 快速播放, 慢播放, 下一步, 文件, 上一個文件, 下一個攝影機, 上一個攝影機, 全螢幕, 重複, 隨機播放, 備份選擇, 數碼變焦
備份模式	USB/網路/ eSATA 設備
第三方支援	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 等等
網路	
端口	2 RJ-45 端口 (10/100/ 1000Mbps) 獨立或聯合運作
PoE	N/A
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP 搜尋 (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS 等) Easy4IP
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存	
內部 HDD	8SATA III 端口, 高達 10TB 容量/每個 HDD
eSATA	1 eSATA
補助端口	
USB	4 USB 端口(2 後 USB3.0, 2 前 USB2.0)
RS232	1 端口, 和 PC 鍵盤溝通
RS485	1 端口, PTZ 控制
電源	
電源	單一, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
消耗功率	<16.7W (不含硬碟)
風扇	智能風扇, 自動調整運轉速度

環境	
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
保存環境	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
結構	
尺寸	2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;(17.3" x 17.7" x 3.7")
重量	6.55kg (14.4 lb) (不含硬碟)
安裝	機架式

尺寸

