



- PC 材質·壓克力面板·防護等級 IP66·適合室內外使用
- 支援 IC 卡 (Mifare 卡) 非接觸式識別
- 支援刷卡/密碼解鎖
- 支援 RS485 和韋根通訊
- 支援蜂鳴器和指示燈提示
- 支援防拆警報
- 內建看門狗功能·可偵測並控制設備異常運作狀態並進行恢復處理·確保設備長期運作
- 所有連接端口均具有過流、過壓保護

型號：DH-ASR2101A

| 基本 | |
|---------|-------------------------------------|
| 產品類別 | 讀卡器 |
| 蜂鳴器 | 支援 |
| 外殼 | PC/壓克力面板 |
| 功能 | |
| 解鎖模式 | 刷卡/密碼 多種解鎖方式 |
| 卡的種類 | IC 卡 |
| 性能 | |
| 回應時間 | 0.1 秒 |
| 讀卡距離 | 0cm-5cm |
| 端口 | |
| RS-485 | 1 路 |
| Wiegand | 1 路輸出通道 |
| 警報 | |
| 防拆警報 | 支援 |
| 一般 | |
| 電源 | 12V DC · 0.5A |
| 防護等級 | IP66 |
| 功率 | 待機≤0.9W · 工作≤1.7W |
| 尺寸 | 123 mm × 86 mm × 15 mm(L × W × H) |
| 工作環境 | -30°C 至 +70°C · 濕度 5%RH-95% (非凝結) |
| 操作環境 | 室內；戶外 |
| 淨重 | 0.35kg |
| 安裝 | 壁掛安裝 |

尺寸

