



- PC 材質·壓克力面板·防護等級 IP66·適合室內外使用
- 支援 ID 卡 (EM 卡) 非接觸式識別
- 支援刷卡/密碼解鎖
- 支援 RS485 和韋根通訊
- 支援蜂鳴器和指示燈提示
- 支援防拆警報
- 內建看門狗功能·可偵測並控制設備異常運作狀態並進行恢復處理·確保設備長期運作
- 所有連接端口均具有過流、過壓保護

型號：DH-ASR2101A-D

基本	
產品類別	讀卡器
蜂鳴器	支援
外殼	PC/壓克力面板
功能	
解鎖模式	刷卡/密碼 多種解鎖方式
卡的種類	ID 卡
性能	
回應時間	0.1 秒
讀卡距離	0cm-5cm
端口	
RS-485	1 路
Wiegand	1 路輸出通道
警報	
防拆警報	支援
一般	
電源	12V DC · 0.5A
防護等級	IP66
功率	待機≤0.9W · 工作≤1.7W
尺寸	123 mm × 86 mm × 15 mm(L × W × H)
工作環境	-30°C 至 +70°C · 濕度 5%RH-95% (非凝結)
操作環境	室內；戶外
淨重	0.35kg
安裝	壁掛安裝

尺寸

