



- 最大限度。 30fps @ 1080P
- 3.6mm 固定鏡頭
- 高清和標清輸出可切換
- 最大限度。 紅外長度 20m · 智能紅外
- 具四切指撥線
- IP67 · DC12V



型號：DH-HAC-ZS2021

相機	
圖像傳感器	1/2.7" CMOS
效果像素	1920(H)×1080(V), 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門速度	NTSC : 1/30~1 / 100000s
最低照度	0.04Lux / F1.85 · 30IRE · 0Lux IR 開啟
信噪比	>65dB
紅外距離	高達 20m (66 英尺)
紅外開/關控制	自動/手動
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	Mount Type
焦距	F1.85
視場角	水平：93° (103° · 54.7°)
焦點控制	不適用
近焦距	800 毫米 (500 毫米 · 2000 毫米) 31.5 英寸 (19.69 英寸 · 78.74 英寸)
平移/傾斜/旋轉	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360°
影像	
分辨率	1080P (1920×1080)
影格速率	25/30fps@1080P, 5/30/50/60fps@720P
影像輸出	1 通道 BNC 高清影像輸出/ CVBS 視頻輸出 (可以切換)
日/夜	自動 (ICR) /手動
OSD 選單	多語言
BLC	BLC / HLC / DWDR

寬動態	DWDR
增益控制	自動增益控制
降噪	2D
白平衡	自動/手動
智能紅外	自動/手動
介面	
音頻接口	N / A
電源	
電源	12V DC±30%
能量消耗	Max. 2.7W (12V DC, IR on)
環境	
運行條件	-40°C ~ + 60°C (-40°F ~ + 140°F) / 相對濕度小於 95% *應該在-40°C (-40°F) 以上的溫度下啟動
儲藏條件	-40°C ~ + 60°C (-40°F ~ + 140°F) / 相對濕度小於 95%
防護等級	IP67
結構	
材質	金屬
尺寸	69.8mm×69.8mm×157.6mm (2.75"×2.75"×6.20")
淨重	0.25 公斤 (0.55 磅)