



- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 快速安裝節省安裝時間
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 3.6mm 固定鏡頭
- 最大紅外線距離 30 m · 智能紅外線
- IP67 · DC12V



型號：DH-HAC-HDW1500TLMQ


攝影機					
影像感應	1/2.7" CMOS				
有效像素	2880 (H)×1620 (V)				
像素	5MP				
掃描系統	Progressive				
電子快門	NTSC : 1/30s–1/100000s				
信噪比	> 65 dB				
最小照明	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR 開				
照明距離	30m				
照明開/關	自動/手動				
照明數量	1				
範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–78° 旋轉：0°–360°				
鏡頭					
鏡頭類型	定焦				
安裝類型	M12				
焦距	3.6mm				
最大光圈	F1.6				
光圈類型	固定光圈				
視野	3.6mm：109°×92°×48° (對角線×水平×垂直)				
近焦距	3.6mm：1.6m				
DORI	鏡頭	探測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	80m	32m	16m	8m

影像	
張數	CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P @30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H
	解析度 5M (2880×1620) ; 4M (2560×1440) ; 1080P (1920×1080) ; 960 H (960×576/960×480)
	日夜切換 ICR 自動切換
	BLC BLC/HLC/DWDR
寬動態 DWDR	
白平衡 自動; 手動的	
增益控制 自動; 手動的	
降噪 2D NR	
智能紅外 是的	
鏡像 關/開	
隱私屏蔽 關/開 (8 個區域 · 矩形)	

型號：DH-HAC-HDW1500TLMQ

端口	
影像輸出	通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
電源	
電源	12V ±30% DC
電源供率	最大 3.2W (12V DC, IR 開)
環境	
工作溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
儲存溫度	-40°C 至 +60°C (-40°F 至 140°F) ; <95% (非冷凝)
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬圓頂+金屬罩+塑料裝飾環
尺寸	φ109.9 mm×88.1 mm
淨重	0.33 kg

尺寸



配件



PFA13G
Junction Box



PFB205W
Wall Mount Bracket
(For use alone or with
PFA152-E)



PFA152-E
Pole Mount Bracket
(For use with PFB204W)



PFA130-E
IP66 Junction Box



PFM800-4K
Passive HDCVI Balun



PFM321D
12V 1A Power Adapter

安裝示意圖

