



- 最大 30 fps@1080p
- 智慧紅外線
- 30 m 照射距離
- Super Adapt
- 3.6 mm 定焦鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 防護等級 IP67, 12 VDC
- 內建麥克風

型號：DH-HAC-TW2000N-A

| 攝影機 | | | | | |
|--------|--|-------|-------|-------|------|
| 影像元件 | 2MP CMOS | | | | |
| 最大解析度 | 1920 (H)×1080 (V) | | | | |
| 掃描系統 | Progressive | | | | |
| 電子快門速度 | NTSC: 1/30 s–1/100000 s | | | | |
| 最低照度 | 0.01 lux@F2.0 (彩色·30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (黑白·30 IRE) 0 lux (IR on) | | | | |
| 信噪比 | > 65 dB | | | | |
| 照射距離 | 30m | | | | |
| IR 控制 | 自動 | | | | |
| IR 數量 | 1 (紅外線) | | | | |
| 角度範圍 | 平移：0°–360° 傾斜：0°–90° 旋轉：0°–360° | | | | |
| 鏡頭 | | | | | |
| 鏡頭類型 | 定焦 | | | | |
| 焦距 | 3.6mm | | | | |
| 最大光圈 | F2.0 | | | | |
| 視野 | 垂直：83°；水平：48°；對角線：104° | | | | |
| 光圈類型 | 固定 | | | | |
| 最短對焦距離 | 0.7m | | | | |
| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
| | 3.6mm | 50.9m | 20.3m | 10.2m | 5.1m |

| 影像 | |
|-----------------------|--|
| 張數 | CVI： NTSC：1080p@30 fps； AHD： NTSC：1080p@30 fps； TVI： NTSC：1080p@30 fps； CVBS： NTSC：960H |
| | 解析度 1080p (1920×1080)； 960H (960×576/960×480) |
| | 日夜切換 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| | BLC BLC/HLC/DWDR |
| 寬動態 DWDR | |
| 白平衡 自動；區域白平衡 | |
| 增益控制 自動 | |
| 降噪 3D 降噪 | |
| Smart IR 支援 | |
| 鏡像 支援 | |
| 隱私遮罩 支援 (8 個區域·矩形) | |
| 端口 | |
| 影像端口 | 1 路·BNC CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出 |
| 音訊端口 | 1 路內建麥克風 |

型號：DH-HAC-TW2000N-A

| 電源 | |
|------|--|
| 電源 | 12V DC \pm 30% |
| 功率 | 最大 3.2W (12V DC, IR on) |
| 環境 | |
| 工作環境 | -40 °C 至 +60 °C ; 濕度 < 95% (非冷凝) |
| 儲存環境 | -40 °C 至 +60 °C ; 濕度 < 95% (非冷凝) |
| 防護等級 | IP67 |
| 結構 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 174.5 mm \times 70.6 mm \times 72.3 mm |
| 淨重 | 0.34 kg |

尺寸

