



- 1/2.8" 2 百萬 SONY CMOS 百萬像素晶片
- AHD 1080P
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 線控可選擇百萬 AHD or 類比 960H 輸出
- 雙玻璃模組，有效解決白霧、光暈、水氣、油氣
- NTSC/PAL 可選

型號	OC-3235A
影像感應元件	1/2.9"SONY CMOS SENSOR (IMX323)
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	1928(H)×1088(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認)／自動／彩色／黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥80dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,00 秒
最低照度	0.01 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
影像錄影空間	1H~1.506GB
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	20~30M
同軸電纜傳輸距離	300/500 公尺
雙絞線傳輸距離	200 公尺
語言	中文/英文/等 12 國語言
OSD 選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	陣列式 4 顆 LEDs，約 15M(850nm)
工作條件	溫度：-10°C~+50°C，濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 90 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外形尺寸	87mm x115mm